

**(WINKEL-)
KUGELDURCHGANGSVENTILE
UND MINI-KUGELVENTILE FÜR
WASCHBECKEN**

 **SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS**



EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein umfassendes Sortiment KIWA-ATA-geprüfter (Winkel-) Kugelventile und Mini-Kugelventile für Waschbecken unter dem Markennamen BONFIX.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.

ALLGEMEINES

Die BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventile und Mini-Kugelventile dienen zum Verschließen der Wasserzufuhr einer Wasserinstallation mithilfe eines Kugelventils. Die Ventile bieten einen vollständigen Durchlass und können mit einem Schraubenzieher oder einem Hebel betätigt werden, der sich dauerhaft leicht bedienen lässt.

ANWENDUNG

Die BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventile und Mini-Kugelventile für Waschbecken können für Trinkwasser- und Zentralheizungsanlagen verwendet werden. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN

Die BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventile und Mini-Kugelventile für Waschbecken sind aus hochwertigem Messing (CuZn40Pb2 für Stangenmaterial und CuZn40Pb2 für Pressteile, wie u. a. Winkel) gefertigt und mit einer verchromten Kugel mit Teflon-Abdichtung versehen, die eine dauerhaft leichte und reibungslose Bedienung gewährleistet. Die KIWA-ATA-geprüften BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventile für Trinkwasser können in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Betriebsdruck von höchstens 1000 kPa (10 bar) und eine Temperatur von maximal 90 °C herrscht.

GÜTESIEGEL

Die BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventile für Waschbecken verfügen über das KIWA-ATA-Gütesiegel.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Für die Montage von BONFIX (Winkel-)Kugeldurchgangsventilen und Mini-Kugelventilen für Waschbecken verweisen wir auf die technische Dokumentation der Klemmringverschraubungen.

Von der Verwendung von Hanf bei Trinkwasseranlagen sollte unbedingt abgesehen werden. Der Kontakt mit Wasser bringt mikrobiologische Gefahren mit sich (wie z. B. Legionellen), und bei einer Ausdehnung kann es zu Rissbildung kommen. Sollte dennoch Hanf angewendet werden, geht dies auf Kosten und Gefahr des Installateurs. In diesem Fall lehnen wir jegliche Haftung in diesem Bereich ab.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*



PRODUKTSORTIMENT

(Winkel-)Kugeldurchgangsventile und Mini-Kugelventile für Waschbecken

 <p>Schraubenzieher 2 x Klemm</p>	 <p>Schwarzer Knopf 2 x Klemm</p>	 <p>Verchromter Knopf 2 x Klemm</p>	 <p>Schraubenzieher 2 x Klemm</p>	 <p>Verchromter Knopf 2 x Klemm</p>
 <p>Schraubenzieher mit flachem Außengewinde Außengewinde x Klemm</p>	 <p>Schraubenzieher mit flachem Außengewinde Außengewinde x Klemm</p>	 <p>Schraubenzieher 2 x Innengewinde</p>	 <p>Schwarzer Knopf 2 x Innengewinde</p>	 <p>Schraubenzieher Außengewinde x Innengewinde</p>
 <p>Schwarzer Knopf Außengewinde x Innengewinde</p>				

bonfix[®] *Supérieur*



SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere Website www.bonfix.eu