

# DE NIEUWE BONFIX PERSMACHINE



**LAAG GELUIDSNIVEAU**  
LpA <70 dB (A)



**LINEAIRE PERSKRACHT**  
19 kN

**EENVOUDIG  
VERGREDELINGSMECHANISME**

**GLASVEZELVERSTERKTE  
KUNSTSTOF BEHUIZING**

**T/M Ø 40 MM PERSEN\***

**360° DRAAIBARE  
PERSBEKHOUDER**

**SERVICE INDICATOR**

**MINI-USB-INTERFACE +  
GRATIS UITLEESSOFTWARE**

**18V 2.0 Ah  
LITHIUM-ION BATTERIJ MET  
STATUS INDICATOR**

*\*Persfittingen t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/  
roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)*



## SETS & SPARE PARTS

Artikelnummer	Omschrijving
701070	Accu-persmachine 19 kN TH-profiel set 16-20-26 mm
701075	Accu-persmachine 19 kN M-profiel set 12-15-22 mm
701005	Accu-persmachine 19 kN
701150	Accu 2.0 Ah 18V Li-ion
701152	Accu oplader

## PERSBEKKEN

Artikelnummer	Profiel	Maat
702205	M-profiel	12 mm
702210	M-profiel	15 mm
702215	M-profiel	18 mm
702220	M-profiel	22 mm
702225	M-profiel	28 mm
702230	M-profiel	35 mm

Artikelnummer	Profiel	Maat
703305	TH-profiel	16 mm
703310	TH-profiel	20 mm
703315	TH-profiel	25 mm
703320	TH-profiel	26 mm
703325	TH-profiel	32 mm
703330	TH-profiel	40 mm

Artikelnummer	Profiel	Maat
704405	U-profiel	16 mm
704410	U-profiel	20 mm
704415	U-profiel	25 mm
704425	U-profiel	32 mm
704430	U-profiel	40 mm

## TECHNISCHE DETAILS

<b>Lineaire perskracht</b>	19 kN
<b>Gewicht</b>	1,8 kg excl. batterij
<b>Afmetingen</b>	399 mm x 123 mm x 81 mm incl. batterij
<b>Batterij</b>	Milwaukee 18V 2.0 Ah Lithium-ion
<b>Laadtijd</b>	ca. 30 minuten
<b>Perstijd</b>	ca. 3~4 seconden
<b>Geluidsniveau</b>	pA <70 dB (A)
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-10°C tot +40°C
<b>Nominale invoer</b>	450 W
<b>Compatibiliteit</b>	NOVOPRESS AFP101/102, Rothenberger ROMAX en Klauke MAP2L19 persbekken
<b>Capaciteit</b>	Persfittings t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)
<b>Garantie</b>	2 jaar of 20.000 persingen (wat het eerst wordt bereikt)

