

DE NIEUWE BONFIX PERSMACHINE



LAAG GELUIDSNIVEAU

LpA <70 dB (A)




LINEAIRE PERSKRACHT

19 kN

**EENVOUDIG
VERGREDELINGSMECHANISME**

**GLASVEZELVERSTERKTE
KUNSTSTOF BEHUIZING**



T/M Ø 40 MM PERSEN*



**MINI-USB-INTERFACE +
CRATIS UITLEESSOFTWARE**

**360° DRAAIBARE
PERSBEKHOUDER**

SERVICE INDICATOR

**18V 2.0 Ah
LITHIUM-ION BATTERIJ MET
STATUS INDICATOR**

*Persfittingen t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/
roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)

SETS & SPARE PARTS

Artikelnummer	Omschrijving
701070	Accu-persmachine 19 kN TH-profiel set 16-20-26 mm
701075	Accu-persmachine 19 kN M-profiel set 12-15-22 mm
701005	Accu-persmachine 19 kN
701150	Accu 2.0 Ah 18V Li-ion
701152	Accu oplader

PERSBEKKEN

Artikelnummer	Profiel	Maat
702205	M-profiel	12 mm
702210	M-profiel	15 mm
702215	M-profiel	18 mm
702220	M-profiel	22 mm
702225	M-profiel	28 mm
702230	M-profiel	35 mm

Artikelnummer	Profiel	Maat
703305	TH-profiel	16 mm
703310	TH-profiel	20 mm
703315	TH-profiel	25 mm
703320	TH-profiel	26 mm
703325	TH-profiel	32 mm
703330	TH-profiel	40 mm

Artikelnummer	Profiel	Maat
704405	U-profiel	16 mm
704410	U-profiel	20 mm
704415	U-profiel	25 mm
704425	U-profiel	32 mm
704430	U-profiel	40 mm

TECHNISCHE DETAILS

Lineaire perskracht	19 kN
Gewicht	1,8 kg excl. batterij
Afmetingen	399 mm x 123 mm x 81 mm incl. batterij
Batterij	Milwaukee 18V 2.0 Ah Lithium-ion
Laadtijd	ca. 30 minuten
Perstijd	ca. 3~4 seconden
Geluidsniveau	pA <70 dB (A)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Nominale invoer	450 W
Compatibiliteit	NOVOPRESS AFP101/ACO102/103, Rothenberger ROMAX en Klauke MAP2L19 persbekken
Capaciteit	Persfittingen t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)
Garantie	2 jaar of 20.000 persingen (wat het eerst wordt bereikt)

