



BELUCHTERKRAMEN ONDERHOUD BELUCHTER



Wat vervelend, lekkage met de beluchterkraan. Hoogstwaarschijnlijk is er niets mis met uw BONFIX beluchterkraan, welke is voorzien van het KIWA-ATA kwaliteitskeurmerk. Wellicht is er bij de montage van de kraan niet voldoende doorgespoeld.

Volg eenvoudig onderstaande stappen.

U kunt de kraan laten zitten. Alles neemt maar 5 minuten van uw tijd in beslag.

STAP 1

Draai de beluchterkraan dicht.

STAP 2

Haal de beluchter (figuur 1) uit de beluchterkraan met steeksleutel 16 mm. De beluchter bestaat uit twee onderdelen (figuur 2 en 3). Het is van belang om deze met voorzichtigheid te behandelen, met name het rood gearceerde gedeelte op figuur 2. Dit om beschadigingen en hiermee mogelijke nieuwe lekkage te voorkomen.

STAP 3

Spoel de onderdelen onafhankelijk van elkaar goed af onder een stromende koude kraan. Zorg ervoor dat de twee zwarte o-ringen goed afgespoeld zijn.

STAP 4

Zet de beluchter weer in elkaar en plaats deze terug in de beluchterkraan met steeksleutel 16 mm.

Indien de beluchteronderdelen onverhoopt beschadigd zijn, vraag dan naar de mogelijkheid voor nazending van een nieuwe beluchter.


Wij helpen u graag verder.



figuur 1




kunststof beluchter



figuur 2

figuur 3

 Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.