

# **bonfix**<sup>®</sup>

the fitting factory

## **WASTAFEL (HOEK) KOGELSTOPKRAANEN**




**bonfix**<sup>®</sup>  
the fitting factory

**PRODUCTAANBOD**

**Wastafel (hoek) kogelkranen**

 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Zwarte knop bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Verchromde knop bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening</b> 2 x knel</p>	 <p><b>Verchromde knop bediening</b> 2 x knel</p>
 <p><b>Schroevendraaier bediening met vlakke buitendraad</b> buitendraad x knel</p>	 <p><b>Schroevendraaier bediening met vlakke buitendraad</b> buitendraad x knel</p>			

## INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment **kiwa**  goedgekeurde wastafel (hoek) kogelstopkranen onder de merknaam BONFIX.

## ALGEMEEN


De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen zijn bedoeld voor het afsluiten van de watertoevoer binnen een waterinstallatie door middel van een kogelafsluiter. De kranen hebben een volle doorlaat en zijn voorzien van een schroevendraaier bediening of hendel welke blijvend soepel te bedienen is.



## TOEPASSING

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen kunnen respectievelijk toegepast worden in drinkwater en CV-installaties. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX.

## TECHNISCHE GEGEVENS

De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CW614N (CuZn39Pb3) voor recht(draai)werk en CW617N (CuZn40Pb2) voor perswerk (o.a. knieën en t-stukken) en voorzien van een verchroomde kogel met teflon afdichting, welke zorg draagt voor een blijvende soepele en lichte bediening. De BONFIX **kiwa**  wastafel (hoek) kogelstopkranen voor drinkwater kunnen worden toegepast in situaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur van ten hoogste +90 °C.

## KWALITEITSKEURMERK


De BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen zijn voorzien van het **kiwa**  kwaliteitskeurmerk.

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de montage van BONFIX wastafel (hoek) kogelstopkranen verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen. Het gebruik van hennep bij drinkwaterinstallaties raden wij ten sterkste af, daar dit na aanraking met water microbiologisch risicovol is (denk hierbij o.a. aan legionella) en bij uitzetting kan leiden tot scheurvorming. Wil men desondanks toch hennep toepassen dan is het voor rekening en risico van de installateur en wijzen dan ook iedere aansprakelijkheid op dat gebied af.

## DISCLAIMER

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

## GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.  
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP  
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:  
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

