











DURCHGANGSVENTILE MIT OBERTEIL

 DURCHGANGSVENTILE  SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



PRODUKTSORTIMENT

Durchgangsventile mit Oberteil

 <p>Ohne Entleerungs-anschluss 2 x Löt</p>	 <p>Mit Entleerungs-anschluss 2 x Löt</p>	 <p>Ohne Entleerungs-anschluss Löt x Lötverschraubung</p>	 <p>Mit Entleerungs-anschluss Löt x Lötverschraubung</p>	 <p>Ohne Entleerungs-anschluss 2 x Klemm</p>
 <p>Mit Entleerungs-anschluss 2 x Klemm</p>	 <p>Mit Entleerungs-anschluss 2 x Innengewinde</p>	 <p>Oberteil für Durchgangsventil mit Packung</p>	 <p>Stopfen für Durchgangsventil mit integrierter Packung</p>	 <p>Stopfen für Durchgangsventil mit integrierter Packung, Messing vernickelt</p>
 <p>Entleerungsventil mit Packung</p>				

EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein umfassendes Sortiment KIWA-ATA-geprüfter Durchgangsventile in einer Kapillar- und Schraubausführung mit und ohne Entleerungsanschluss unter dem Markennamen BONFIX.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.



ALLGEMEINES

Die BONFIX Durchgangsventile dienen zum Verschließen der Wasserzufuhr einer Wasseranlage mittels eines Stopfenverschlusses. Die Ventile sind mit einem austauschbaren Oberteil ausgeführt.

ANWENDUNG

Die BONFIX Durchgangsventile können in (Trink-)Wasserinstallationen zum Verschließen der Leitungen verwendet werden. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN


Die BONFIX Durchgangsventile sind aus hochwertigem Messing gefertigt (CuZn40Pb2 und CuZn39Pb3) und ferner mit einem Stopfenverschluss ausgeführt. Die Ausführungen mit Entleerungsmöglichkeit werden komplett mit einem G $\frac{1}{4}$ " Stopfen geliefert, der an einer Seite vormontiert ist. Die BONFIX Durchgangsventile für Wasser können in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Betriebsdruck von maximal 1000 kPa (10 bar) und eine Temperatur von maximal 60 °C herrscht.

GÜTESIEGEL

Die BONFIX Durchgangsventile verfügen über das KIWA-Gütesiegel.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Für die Montage von BONFIX Durchgangsventilen mit Klemmringanschluss verweisen wir auf die technische Dokumentation der Klemmringverschraubungen. Für die Montage von BONFIX Durchgangsventilen mit Lötanschluss verweisen wir auf die technische Dokumentation der Löt fittings.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*

bonfix[®] *Superieur*

SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere Website www.bonfix.eu