

PTFE-GEWINDEDICHTBAND

 HOCHWERTIGES GEWINDEDICHTBAND  GASTEC-GEPRÜFT



EIGENSCHAFTEN

BONFIX Gewindedichtband ist eine leicht anzubringende Gewindedichtung. Es kann mit Kunststoff, Messing, Kupfer, Aluminium, galvanisiertem Stahl oder Eisen wirksam angewandt werden. Es ist von -100 °C bis +260 °C temperaturbeständig.

ALLGEMEINES

- Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand und erfüllen die von BONFIX gestellten Anforderungen. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.
- Das Band gewährleistet eine gute Dichtung von Gewindeverbindungen.

VORTEILE

- Wasserdicht und antiadhäsiv.
- Widerstandsfähig gegen enzymatische und mikrobiologische Angriffe.
- Anwendbar für u. a. Gas, Wasser, Dampf, Kraftstoffe, Lösemittel und Säuren.
- Reißfest.

ANWENDUNGEN

- Industrielle und mechanische Konstruktionen.
- Sanitäreanlagen.
- Automobil- und Flugzeugindustrie.
- Hydraulische und pneumatische Systeme.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Platzieren Sie das Ende des Bands am Rohrgewinde, d. h. ± 2 mm vom Ende des Rohrs entfernt.
2. Straffen Sie das Band und wickeln Sie es rechts herum bis zum Ende des Gewindes.
3. Achten Sie bei dem Band auf $\pm 50\%$ Überlappung.
4. Ziehen Sie am Ende des Gewindes kräftig am Band, um es abzureißen.
5. Befestigen Sie das Fitting am Gewinde.




Eigenschaften GASTEC tape	
Chemische Eigenschaften	100% reines PTFE
Dichtigkeit (spezifisches Gewicht)	1
Länge x Breite x Dicke	12 m (0/+10%) x 12 mm (0/+4%) x 0,1 mm (0/+20%)
Druckklasse	Nicht anwendbar (bei ordnungsgemäßer Anbringung)
Temperaturbereich	-100 °C bis +260 °C
Zugfestigkeit	Nicht anwendbar
Masse in g/dm ²	1
Gewicht	14,4 Gramm (+1,5/0,7)



GÜTESIEGEL

Das BONFIX Gewindedichtband verfügt über das GASTEC-Gütezeichen.

 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der*

bonfix[®] *Supérieur*

SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere Website www.bonfix.eu