

KUGEL-KFE-VENTILE

 BREITES SORTIMENT  SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



PRODUKTSORTIMENT
KUGEL-KFE-VENTILE



Kugel-KFE-Ventil
Ausparung in der
Messingkappe



Kugel-KFE-Ventil
mit schwarzem Knopf
mit schwarzem Knopf



Kugel-KFE-Ventil
mit rotem Knopf und
selbstdichtend



Kugel-KFE-Ventil
mit rotem Knopf und
selbstdichtend
Messing vernickelt

EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein umfangreiches Sortiment von BONFIX Kugel-KFE-Ventilen aus Messing und in messingvernickelten Ausführungen.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.

ALLGEMEINES

Die BONFIX Kugel-KFE-Ventile dienen zum Befüllen und Ablassen von Heizkörpern oder Zentralheizungsanlagen.

ANWENDUNG

Die BONFIX Kugel-KFE-Ventile können für Zentralheizungs-, Wasser- und Beregnungsanlagen verwendet werden. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN

Die BONFIX Kugel-KFE-Ventile sind aus hochwertigem Messing (CuZn40Pb2) gefertigt und mit einem Kugelventil mit Auf-/Zu-Stand, einem langen, konischen Außengewinde sowie einer robusten Schlauchkopplung versehen. Die BONFIX Kugel-KFE-Ventile sind für Situationen geeignet, in denen ein Betriebsdruck von höchstens 1000 kPa (10 bar) und eine Temperatur von maximal 90 °C herrscht.

GÜTESIEGEL

Die BONFIX Kugel-KFE-Ventile verfügen nicht über ein Gütesiegel.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Bei dem langen Außengewinde empfiehlt es sich, ein zugelassenes Gastec-Band zu verwenden, um eine Verbindung herzustellen. Beim Öffnen und Schließen des Füll- und Ablassventils darf die Kappe oder der Knopf niemals weiter als eine Vierteldrehung gedreht werden.

Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.



 *Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.*

GARANTIE UND HAFTUNG

*Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.
Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.*

bonfix® *Supérieur*

SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere www.bonfix.eu