

KIWA-GEPRÜFTE KUGELVENTILE

 **ABSPERRVENTILE**  **SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS**  **KIWA-GEPRÜFT**



PRODUKTSORTIMENT

KIWA-geprüfte Kugelventile

 <p>Ohne Ablassmöglichkeit 2 x Klemm</p>	 <p>Mit Ablassmöglichkeit 2 x Klemm 12 mm bis 28 mm</p>	 <p>Mit Ablassmöglichkeit 2 x Klemm 35 mm bis 54 mm</p>	 <p>Mit Ablassmöglichkeit 2 x Innengewinde 1/2" bis 1"</p>	 <p>Mit Ablassmöglichkeit 2 x Innengewinde 1 1/4" bis 2"</p>
 <p>Mit Ablass- möglichkeit und Rücklaufbegrenzer 2 x Klemm</p>				

EINLEITUNG

Die BONFIX B.V. bietet ein umfassendes Sortiment KIWA-geprüfter Kugelventile mit und ohne Ablassmöglichkeit unter dem Markennamen BONFIX.

TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten beruhen auf dem heutigen Stand. Die BONFIX B.V. behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Aus den technischen Daten, die in dieser Broschüre aufgeführt werden, können keine Rechte abgeleitet werden.

ALLGEMEINES

Die BONFIX Kugelventile dienen zum Verschließen der Wasserzufuhr einer Wasserinstallation mithilfe eines Kugelventils. Die Ventile bieten einen vollständigen Durchlass und sind mit einem blauen Hebel versehen, der sich dauerhaft leicht bedienen lässt und über einen deutlichen Auf-/Zu-Stand verfügt. Durch den vollständigen Durchlass kommt es zu keinem Durchflussverlust.

ANWENDUNG

Die BONFIX Kugelventile können für Trinkwasser- und Zentralheizungsinstallationen verwendet werden. Die Klemmausführung bietet bei Renovierungsprojekten zusätzliche Vorteile, weil sich dieses Modell auch an nur schwer zugänglichen Stellen schnell montieren lässt. Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.

TECHNISCHE ANGABEN

Die BONFIX Kugelventile sind aus hochwertigem Messing (CuZn40Pb2) gefertigt und mit einer verchromten Kugel mit Teflon-Abdichtung versehen, die für eine dauerhaft leichte und reibungslose Bedienung sorgt. Die Ausführungen mit Ablassmöglichkeit werden komplett mit einem G1/4" Stopfen geliefert, der an einer Seite vormontiert ist. Die BONFIX Kugelventile für Wasser können in Situationen eingesetzt werden, in denen ein Betriebsdruck von höchstens 1000 kPa (10 bar) und eine Temperatur von maximal 90 °C herrscht.

GÜTESIEGEL

Die BONFIX Kugelventile verfügen über das KIWA-Gütesiegel.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN

Für die Montage von BONFIX Eckventilen mit Klemmausführung verweisen wir auf die technische Dokumentation der Klemmringverschraubungen.

Andere Anwendungen sind - abhängig von Druck, Temperatur und Medium - nur nach schriftlicher Genehmigung der BONFIX B.V. erlaubt.



Bei der Montage müssen geeignete Werkzeuge verwendet und Beschädigungen vermieden werden.

GARANTIE UND HAFTUNG

Garantie und Haftung werden in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt. Ein durch Spannungskorrosion entstandener Schaden unterliegt nicht der Produkthaftung.

bonfix[®] *Supérieur*

SPITZENQUALITÄT ZUM SPITZENPREIS



LIKEN SIE BONFIX AUF FACEBOOK

- ✓ Immer auf dem Laufenden bezüglich der neuesten Produkte
- ✓ Attraktive Aktionen und Angebote
- ✓ Direkter Kontakt mit BONFIX-Mitarbeitern
- ✓ Oder besuchen Sie unsere Website www.bonfix.eu