

## RACCORDS FILETÉS, MANCHONS RÉDUITS ET RALLONGES EN LAITON ET CHROMÉS

 EXCELLENTE QUALITÉ  SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ  POLIS CHROMÉS



**PRODUITS PROPOSÉS**

**Raccords filetés, manchons réduits et rallonges en laiton et chromés**

 <p><b>Manchon égal</b> 2 x filet femelle</p>	 <p><b>Manchon égal</b> 2 x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Manchon réduit</b> 2 x filet femelle</p>	 <p><b>Manchon réduit</b> 2 x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Mamelon</b> mâle</p>
 <p><b>Mamelon</b> 2 x filet mâle</p>	 <p><b>Mamelon</b> 2 x filetage mâle poli chromé</p>	 <p><b>Mamelon réduit</b> 2 x filet mâle</p>	 <p><b>Mamelon réduit</b> 2 x filetage mâle poli chromé</p>	 <p><b>Réduction</b> filet mâle x filet femelle</p>
 <p><b>Réduction</b> filet mâle x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Bonnet</b> filet femelle</p>	 <p><b>Bonnet</b> filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Bouchon</b> mâle</p>	 <p><b>Purgeur</b> mâle</p>
 <p><b>Bague de réduction</b> filet mâle x filet femelle</p>	 <p><b>Culasse plafond</b> filet femelle avec six pans</p>	 <p><b>Culasse plafond</b> filet femelle avec six pans poli chromé</p>	 <p><b>Contre-écrou hexagonal</b> filet femelle</p>	 <p><b>Coude</b> 2 x filet femelle</p>

 <p><b>Coude</b> 2 x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Coude</b> 2 x filet mâle</p>	 <p><b>Coude</b> filet mâle x filet femelle</p>	 <p><b>Coude</b> filet mâle x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Coude</b> filet mâle x filet femelle</p>
 <p><b>Raccord Y</b> mâle x femelle x mâle</p>	 <p><b>Raccord Y</b> mâle x femelle x mâle poli chromé</p>	 <p><b>Raccord Y</b> femelle x mâle x femelle</p>	 <p><b>Raccord Y</b> femelle x mâle x femelle poli chromé</p>	 <p><b>Té</b> 3 x filet femelle</p>
 <p><b>Té</b> 3 x filet femelle poli chromé</p>	 <p><b>Té, réduit</b> 3 x filet femelle</p>	 <p><b>Té</b> femelle x mâle x femelle</p>	 <p><b>Té</b> 3 x filet mâle</p>	 <p><b>Té</b> mâle x femelle x mâle</p>
 <p><b>Té</b> femelle x femelle x mâle poli chromé</p>	 <p><b>Croix</b> 4 x filet femelle</p>	 <p><b>Filtre</b> 2 x filet femelle</p>	 <p><b>Téton double</b></p>	 <p><b>Téton</b> mâle x mm</p>
 <p><b>Téton</b> mâle x mm poli chromé</p>	 <p><b>Téton</b> filet femelle x mm</p>	 <p><b>Manchon réduit</b> filet femelle x filet mâle</p>	 <p><b>Manchon réduit</b> filet femelle x filet mâle poli chromé</p>	 <p><b>Rallonge</b> let femelle x longueur (mm)</p>



**Rallonge filet**  
femelle x longueur  
(mm) poli chromé



**Raccord rapide**  
téton



**Raccord rapide**  
filet femelle



**Raccord rapide**  
filet mâle



**Raccord rapide**  
à 3 directions complet



**Lance**  
raccord rapide



**Raccord rapide**  
téton tournant



**Clapet anti-retour**  
2 x filet femelle

## INTRODUCTION

BONFIX B.V. propose un large assortiment de raccords et réductions en laiton et laiton chromé, de même que des rallonges de robinet en laiton et laiton chromé et poli, sous la marque BONFIX.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques sont conformes à la production au moment de leur rédaction. BONFIX B.V. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les spécifications techniques telles que mentionnées dans cette brochure ne confèrent aucun droit.



## GÉNÉRALITÉS

Les raccords filetés BONFIX sont conçus pour le montage de raccordements étanches à l'eau et à l'air de canalisations entre appareils, accessoires et tuyaux.

## UTILISATION

Les raccords filetés, réductions et rallonges BONFIX sont conçus pour leur emploi dans les installations d'eau, d'air comprimé et de chauffage central. Les raccords sont prévus pour raccorder entre eux des appareils et accessoires. Les réglementations locales pour les divers domaines d'application doivent être respectées. Les autres utilisations ne sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de BONFIX B.V.

## DONNÉES TECHNIQUES

Les raccords filetés BONFIX de laiton standard sont fabriqués en laiton de haute qualité. Les raccords droits en CuZn39Pb3 et les pièces matricées en CuZn40Pb2. En cas d'escamotage, d'enterrement ou dans un environnement agressif pour le laiton, veillez à une protection suffisante.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Nettoyez tout d'abord le filetage. Ensuite entourez dans le sens du filetage avec du chanvre, kit ou ruban téflon PIFE. Vissez les deux parties. Le chanvre ne doit être utilisé que pour le chauffage central.

## LABEL DE QUALITÉ

Les raccords filetés, réductions et prolongateurs BONFIX ne possèdent pas de label de qualité.

 *Utilisez pour le montage des outils adéquats et évitez tout dommage.*

### **GARANTIE ET RESPONSABILITÉ**

*Garantie et responsabilité conformément à nos conditions générales. Les dommages occasionnés par la corrosion mécanique ne sont pas couverts par la garantie.*

# **bonfix**<sup>®</sup> *Supérieur*

 **SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ**



#### AIMEZ BONFIX SUR FACEBOOK

- ✓ Au courant des tout derniers produits
- ✓ Offres spéciales
- ✓ Contact direct avec les employés BONFIX
- ✓ Ou visitez le site: [www.bonfix.eu](http://www.bonfix.eu)