

ROBINETS D'ARRÊT À BILLE AGRÉÉS KIWA

 ROBINETS D'ARRÊT  SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ  AGRÉÉS KIWA



PRODUITS PROPOSÉS

ROBINETS D'ARRÊT À BILLE AGRÉÉS KIWA



2 x compression



**Avec sortie de
purge**

2 x compression
12 mm à 28 mm



**Avec sortie de
purge**

2 x compression
35 mm à 54 mm



**Avec sortie de
purge**

2 x filet femelle
1/2" à 1"



**Avec sortie de
purge**

2 x filet femelle
1 1/4" à 4"



**Avec sortie de
purge et anti
refoulement**

2 x compression

INTRODUCTION

BONFIX B.V. propose un assortiment de robinets d'arrêt à bille, avec ou sans sortie de purge, agréés KIWA, sous la marque BONFIX.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques sont conformes à la production au moment de leur rédaction. BONFIX B.V. se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les spécifications techniques telles que mentionnées dans cette brochure ne confèrent aucun droit.



GÉNÉRALITÉS

Les robinets d'arrêt à bille BONFIX sont conçus pour la fermeture de l'arrivée d'eau au sein d'une installation, à l'aide d'une fermeture à bille. Ces robinets ont un passage plein et une manette bleue qui reste souple à manœuvrer et dont la position ouvert-fermé est claire. Grâce au passage plein il n'y a pas de perte de débit.

UTILISATION

Les robinets d'arrêt à bille BONFIX peuvent être montés sur les installations d'eau potable et de chauffage central. Les modèles avec raccord à compression présentent un avantage supplémentaire dans les projets de rénovation car un montage rapide est possible dans les endroits d'accès difficile. Les autres utilisations ne sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de BONFIX B.V.

DONNÉES TECHNIQUES

Les robinets d'arrêt à bille BONFIX sont conçus en laiton de première classe CuZn40Pb2 et CuZn39Pb3 et équipés d'une bille chromée avec joint en téflon, ce qui assure une manœuvre qui reste souple et légère. Les modèles avec sortie de purge sont livrés complets avec bouchon G1/4" prémonté sur un côté. Les robinets d'arrêt à bille BONFIX montés sur les canalisations d'eau peuvent être utilisés avec une pression effective allant jusqu'à 1000 kPa (10 bar) et une température allant jusqu'à 90°C.

LABEL DE QUALITÉ

Les robinets d'arrêt à bille BONFIX possèdent le label de qualité KIWA-ATA.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pour le montage des robinets d'arrêt à bille BONFIX avec raccord à compression, veuillez consulter la documentation technique de ces derniers.

Les autres utilisations ne sont autorisées, en fonction de la pression, de la température et du fluide transporté, que sur autorisation écrite de BONFIX B.V.

 *Utilisez pour le montage des outils adéquats afin d'éviter tout dommage.*

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Garantie et responsabilité conformément à nos conditions générales.

Les dommages occasionnés par la corrosion mécanique ne sont pas couverts par la garantie.

bonfix® *Supérieur*

 **SUPÉRIEURS EN PRIX & QUALITÉ**



AIMEZ BONFIX SUR FACEBOOK

- ✓ Au courant des tout derniers produits
- ✓ Offres spéciales
- ✓ Contact direct avec les employés BONFIX
- ✓ Ou visitez le site: www.bonfix.eu