

bonfix[®]

the fitting factory

**MESSING EN VERCHROOMDE
DRAADFITTINGEN, NEUS- EN
KRAANVERLENGSTUKKEN**



bonfix[®]
the fitting factory

bonfix[®]
the fitting factory

PRODUCTAANBOD

Messing en verchroomde draadfittingen, neus- en kraanverlengstukken

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  <p>Sok 2 x binnendraad</p> |  <p>Sok 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Verloopsok 2 x binnendraad</p> |  <p>Verloopsok 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Gladde nippel buitendraad</p> |
|  <p>Dubbele nippel 2 x buitendraad</p> |  <p>Dubbele nippel 2 x buitendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Verloopnippel 2 x buitendraad</p> |  <p>Verloopnippel 2 x buitendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Verlooping buitendraad x binnendraad</p> |
|  <p>Verlooping buitendraad x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Dop binnendraad</p> |  <p>Dop binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Plug buitendraad</p> |  <p>Ontluchter buitendraad</p> |
|  <p>Reduceerring buitendraad x binnendraad</p> |  <p>Zolderplaat binnendraad met zeskant</p> |  <p>Zolderplaat binnendraad met zeskant gepolijst verchroomd</p> |  <p>Connectiemoer binnendraad</p> |  <p>Knie 2 x binnendraad</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  <p>Knie 2 x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Knie met kraag 2 x buitendraad</p> |  <p>Knie met kraag buitendraad x binnendraad</p> |  <p>Knie met kraag buitendraad x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Knie buitendraad x binnendraad</p> |
|  <p>Y-stuk buiten x binnen x buiten</p> |  <p>Y-stuk buiten x binnen x buiten gepolijst verchroomd</p> |  <p>Y-stuk binnen x buiten x binnen</p> |  <p>Y-stuk binnen x buiten x binnen gepolijst verchroomd</p> |  <p>T-stuk 3 x binnendraad</p> |
|  <p>T-stuk 3 x binnendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>T-stuk, verlopend 3 x binnendraad</p> |  <p>T-stuk binnen x buiten x binnen</p> |  <p>T-stuk 3 x buitendraad</p> |  <p>T-stuk buiten x binnen x buiten</p> |
|  <p>T-stuk binnen x binnen x buiten gepolijst verchroomd</p> |  <p>Kruisstuk 4 x binnendraad</p> |  <p>Vuilvervang 2 x binnendraad</p> |  <p>Dubbele slangpilaar</p> |  <p>Slangpilaar buitendraad x mm</p> |
|  <p>Slangpilaar buitendraad x mm gepolijst verchroomd</p> |  <p>Slangpilaar binnendraad x mm</p> |  <p>Neusstuk binnendraad x buitendraad</p> |  <p>Neusstuk binnendraad x buitendraad gepolijst verchroomd</p> |  <p>Kraanverlengstuk binnendraad x lengte (mm)</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  <p>Kraanverlengstuk binnendraad x lengte (mm) gepolijst verchroomd</p> |  <p>Snelkoppeling slangpilaar</p> |  <p>Snelkoppeling binnendraad</p> |  <p>Snelkoppeling buitendraad</p> |  <p>Snelkoppeling 3 weg stuk compleet</p> |
|  <p>Straalpijp snelkoppeling</p> |  <p>Snelkoppeling draaibare tule</p> |  <p>Keerklep 2 x binnendraad</p> | | |

INLEIDING

BONFIX B.V. levert een ruim assortiment messing en messing verchroomde draadfittingen en neusstukken evenals messing en gepolijst messing verchroomde kraanverlengstukken onder de merknaam BONFIX.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals hierin vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



ALGEMEEN

BONFIX draadfittingen zijn koppelstukken om een water- en luchtdichte verbinding te maken tussen toestellen, appendages en buizen.

TOEPASSING

BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken zijn ontwikkeld om toegepast te worden in waterleidinginstallaties, persluchtinstallaties en CV-installaties. De fittingen zijn geschikt om toestellen, appendages en koppelingen met elkaar te verbinden. De lokale voorschriften voor de diverse toepassingsgebieden dienen in acht te worden genomen. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk, temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

TECHNISCHE GEGEVENS


De BONFIX draadfittingen van standaard messing worden vervaardigd van het beste messing. De rechte fittingen van CW614N (CuZn39Pb3) en de persdelen van CW617N (CuZn40Pb2). Weggewerkte, in de grond gelegde verbindingen of verbindingen welke zich in een voor messing agressief milieu bevinden, dienen afdoende te worden beschermd.

INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Voor de meest duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing adviseren wij FittingFix PTFE afdichtingskoord (artikelnummer 81701). Schroefdraad eerst ontdoen van verontreinigingen. De schroefdraden vervolgens (met de draad mee) omwikkelen met FittingFix PTFE afdichtingskoord. Tot slot de schroefdraden in elkaar draaien.

KWALITEITSKEURMERK

De BONFIX draadfittingen, neusstukken en kraanverlengstukken hebben géén kwaliteitskeurmerk. De kraanverlengstukken worden geproduceerd conform DIN 3523.

 *Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen. De productinformatie is vrijblijvend en onderhevig aan veranderingen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om producten te kiezen, die geschikt zijn voor de gewenste toepassing.*

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

*Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.*

**HEB JE EEN TIP
VOOR ONS ASSORTIMENT?**

**LAAT HET ONS WETEN VIA:
KLANTENSERVICE@BONFIX.NL**

