

DE NIEUWE BONFIX PERSMACHINE



LAAG GELUIDSNIVEAU
LpA <70 dB(A)

**EENVOUDIG
VERGREDELINGSMECHANISME**

**GLASVEZELVERSTERKTE
KUNSTSTOF BEHUIZING**




**MINI-USB-INTERFACE +
GRATIS UITLEESSOFTWARE**

**18V 2.0 Ah
LITHIUM-ION BATTERIJ MET
STATUS INDICATOR**



LINEAIRE PERSKRACHT
19 kN



T/M Ø 40 MM PERSEN*

**360° DRAAIBARE
PERSBEKHOUDER**

SERVICE INDICATOR

*Persfittings t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/
roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)



VOORDELEN VAN DE NIEUWE BONFIX PERSMACHINE



Accu-persmachine 19 kN
TH-profiel set 16-20-26 mm
Artikelnummer: 701070

- ✓ Een **laag geluidsniveau** van minder dan 70 dB(A).
- ✓ Levert een **lineaire perskracht van 19 kN**, voldoende voor het betrouwbaar monteren van persfittingen t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers).
- ✓ De **360° draaibare persbekhouder** zorgt er voor dat de persing vanuit verschillende hoeken gemakkelijk tot stand kan komen.
- ✓ **Zeer compact** met een afmeting van 399 mm x 123 mm x 81 mm inclusief batterij.
- ✓ Voorzien van een sterke **18V 2.0 Ah Lithium-ion batterij** van Milwaukee met **status indicator**.
- ✓ Dankzij de **glasvezelversterkte kunststof behuizing** zeer robuust.
- ✓ Volledige uitlezing van alle data naar een PC of laptop is mogelijk via de **Mini-USB-interface** en er kan eenvoudig een certificaat worden gedeeld met de opdrachtgever of de verzekering.
- ✓ Te gebruiken met **NOVOPRESS AFP101/102**, **Rothenberger ROMAX** en **Klauke MAP2L19** persbekken.
- ✓ De **service indicator** gaat branden als er onderhoud nodig is.
- ✓ De **garantie is 2 jaar of 20.000 persingen** (wat het eerst wordt bereikt).

SETS & SPARE PARTS

Art. Nr.	EAN	Omschrijving
701070	8 717845 102074	Accu-persmachine 19 kN TH-profiel set 16-20-26 mm
701075	8 717845 177577	Accu-persmachine 19 kN M-profiel set 12-15-22 mm
701005	8 717845 107574	Accu-persmachine 19 kN
701150	8 717845 115074	Accu 2.0 Ah 18V Li-ion
701152	8 717845 112585	Accu oplader

PERSBEKKEN

Art. Nr.	EAN	Profiel	Maat
702205	8 717845 220570	M-profiel	12 mm
702210	8 717845 221072	M-profiel	15 mm
702215	8 717845 221577	M-profiel	18 mm
702220	8 717845 222079	M-profiel	22 mm
702225	8 717845 222574	M-profiel	28 mm
702230	8 717845 223076	M-profiel	35 mm

Art. Nr.	EAN	Profiel	Maat
703305	8 717845 330576	TH-profiel	16 mm
703310	8 717845 331078	TH-profiel	20 mm
703315	8 717845 331573	TH-profiel	25 mm
703320	8 717845 332075	TH-profiel	26 mm
703325	8 717845 332570	TH-profiel	32 mm
703330	8 717845 333072	TH-profiel	40 mm

Art. Nr.	EAN	Profiel	Maat
704405	8 717845 704407	U-profiel	16 mm
704410	8 717845 704414	U-profiel	20 mm
704415	8 717845 704421	U-profiel	25 mm
704425	8 717845 704438	U-profiel	32 mm
704430	8 717845 044305	U-profiel	40 mm

De persmachine wordt
geleverd in een
handige SORTIMO
L-BOXX opbergkoffer



TECHNISCHE DETAILS

Lineaire perskracht	19 kN
Gewicht	1,8 kg excl. batterij
Afmetingen	399 mm x 123 mm x 81 mm incl. batterij
Batterij	Milwaukee 18V 2.0 Ah Lithium-ion
Laadtijd	ca. 30 minuten
Perstijd	ca. 3~4 seconden
Geluidsniveau	pA <70 dB(A)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +40°C
Nominale invoer	450 W
Compatibiliteit	NOVOPRESS AFP101/102, Rothenberger ROMAX en Klauke MAP2L19 persbekken
Capaciteit	Persfittingen t/m Ø 35 mm (staalverzinkt/roodkoper/RVS) en t/m Ø 40 mm (Alu-pers)
Garantie	2 jaar of 20.000 persingen (wat het eerst wordt bereikt)

BEKIJK DE NIEUWE BONFIX PERSMACHINE OP **BONFIX.EU**

